

ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА ecoroom МОРОЗОСТОП

Описание	Противоморозный, пластифицирующий, водоредуцирующий продукт. Уменьшает водотделение и отслаиваемость, снижает деформацию усадки бетона и раствора, повышает прочность сцепления старого и нового бетона и раствора, позволяет исключить тепловлажностную обработку бетона и раствора, повышает марку бетона по водонепроницаемости на 1-2 ступени и морозостойкости, позволяет исключить коррозию стальной арматуры, снижает трудозатраты и стоимость производства работ.
Область применения	Применяется для добавления в бетонные и растворные цементные смеси.
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">• низкий расход• снижает деформацию усадки бетона• уменьшает водотделение и отслаиваемость• ускоряет процесс затвердевания• повышает характеристики бетона
Способ применения	Перед употреблением состав взболтать в заводской упаковке, вылить в воду затвердения и тщательно перемешать.
Меры предосторожности	Работать с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Не предназначено для приема внутрь. Беречь от детей.
Ограничения	Состав пожаробезопасен. Не допускается разбавление состава. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов.
Расход	Оптимальный расход состава на 100кг цемента: 7л. – при температуре от 15°C до -5°C, 11л. – при температуре от -5°C до -10°C, 15л. – при температуре от -10°C до -15°C.
Хранение	Состав может содержать осадок. Не замерзает на морозе. Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре не ниже -35°C и не выше + 30°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев от даты изготовления.
Фасовка	12кг. Пластиковая канистра.