

КРАСКА АКРИЛОВАЯ ONLYeco ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ

Описание	Краска для деревянных фасадов ONLYeco, предназначена для окраски любых деревянных поверхностей. После высыхания формирует полуматовое покрытие, устойчивое к воздействию атмосферных осадков, ультрафиолету, перепаду температур и влажности. Покрытие долго сохраняет свои характеристики, обладает грязеотталкивающими свойствами, стойкостью к биопоражению. Легко наносится, обладает хорошей адгезией к основанию и укрывистостью. Без запаха.
Область применения	Идеально подходит для покраски деревянных фасадов зданий, заборов, окон, беседок, дверей как новых, так и ранее окрашенных, при условии соответствующей подготовки поверхности.
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">• улучшенная адгезия к деревянным поверхностям• реология материала снимает необходимость разбавления• стойкость к погодным условиям и ультрафиолету• высокая стойкость к суровым климатическим условиям• высокая износостойкость, высокая прочность на изгиб и сдвиг• не содержит растворителей• экологически безопасна• колеруется в любые цвета• прогнозируемый срок службы более 15 лет
Способ нанесения	Основание должно быть сухим, отчищенным от пыли, грязи, масла, жира, смолы, отслаивающихся частей старого покрытия, плесени. Перед применением краску необходимо перемешать. Работы производить при температуре воздуха и поверхности от +5 до +30 °C и влажности не более 70%. Краска наносится в 2 слоя кистью, валиком, краскопультom. Второй слой, после полного высыхания первого. При нанесении первого (грунтовочного) слоя или нанесением краскопультom допускается разбавление водой до 10%. При нанесении кистью и валиком второго слоя, разбавление не требуется. Инструмент промыть водой.
Хранение	Срок годности 18 месяцев при температуре от +5 до +30 °C в невскрытой заводской упаковке.
Расход	100-120 г/м ²
Фасовка	1, 3, 5, 10, 20 кг. Металлическое ведро.