
КРАСКА АКРИЛОВАЯ ecoroom ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАТЕКСНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ СУПЕРБЕЛАЯ

Описание	Высококачественная супербелая краска, для окрашивания стен в жилых и нежилых помещениях, с высокой эксплуатационной нагрузкой. Под гипсовые, бетонные, кирпичные и оштукатуренные поверхности, обои. Высокоукрывистая, быстро высыхает. Допускает неоднократную уборку мокрой тканью, не желтеет со временем. Образует «дышащее» покрытие, пожаровзрывобезопасная. Экологически чистый продукт.
Область применения	Применяется для окраски стен внутри помещений с повышенной влажностью, ванные комнаты, кухни, подвалы. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">• отсутствие запаха• экономичный расход• высокая степень белизны• повышенная влагостойкость
Подготовка поверхности	Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить и обеспылить основание. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира. При необходимости удалить непрочные фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты.
Способ применения	Перед покраской тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем тонким слоем. При необходимости для снижения вязкости добавить воды не более 5% по объему. Применять при температуре не ниже +5°C. Рекомендуется применять в системе с ecoroom на акриловой основе. Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.
Меры предосторожности	Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.
Ограничения	Не допускается нанесение краски интерьерной латексной влагостойкой супербелой при температуре в помещении и температуре основания ниже +5°C. Не допускается нанесение на ранее пораженные грибком основания без дополнительной обработки. Не допускается разбавление состава более указанных в описании пропорций. Не допускается нанесение на влажные, мокрые или сырые основания. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов.

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

**Технические
характеристики**

Расход на один слой, г/м ²	120-150
Цвет пленки после высыхания	белый, возможна колеровка
pH	7,9
Способ нанесения	кисть, валик, безвоздушный метод
Разбавитель	вода
Морозостойкость, при -20°C	5 циклов замораживания/оттаивания

Состав

Вода, акриловая дисперсия, полимерная композиция, пигменты, функциональные добавки, микромармор (диспергаторы, консерванты, пеногаситель, биоциды).

Расход

120-150 г/м² в зависимости от фактуры поверхности и впитывающей способности основания.

Время высыхания

Время высыхания не более 1 часа при температуре +20°C (±2°C) и относительной влажности воздуха 70%.

Хранение

Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре не ниже +5°C и не выше + 30°C. Допускается транспортировка и хранение при температуре не ниже -20°C, при этом общее время хранения при отрицательной температуре не должно превышать 30 суток, количество циклов размораживание/замораживание не более 5. Размораживание производить при +23 °C без нагрева источниками тепла не менее 1 суток. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев от даты изготовления.

Фасовка

1,4кг, 3кг, 7кг, 14кг, 45 кг. Пластиковое ведро.