

GLIMS® HeadPrime Грунт

Грунтовка-концентрат укрепляющая



Укрепляет поверхность, увеличивает адгезию, выравнивает впитывающую способность основания, предотвращает появление и развитие грибка. Для наружных и внутренних работ. Разбавляется водой в соотношении от 1:1 до 1:5 в зависимости от впитывающей способности поверхности и типа проводимых отделочных работ.

Цвет	белый
Температура укладки воздуха и основания, °С	Не ниже +5°С
Плотность, г/см ³	1,03
Расход раствора после разведения, г/м ²	100-200

УСЛОВИЯ РАЗВЕДЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА

Основание и виды работ	Соотношение разведения Концентрата/вода
Грунтование кирпичных стен под штукатурку и шпатлёвку	1:5
Грунтование газосиликатных стен под штукатурку	1:3
Грунтование старых штукатурных оснований под штукатурку и шпатлёвку	Без разбавления
Грунтование штукатурных и кирпичных поверхностей под укладку плитки	1:3
Грунтование бетонных оснований под наливные полы	1:1

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Очистить основание от рыхлых материалов и загрязнений. Применяется при температуре не ниже +5°С. Материал экологически безопасен в применении и эксплуатации. Температурный диапа-

зон эксплуатации от -50 до +70 °С.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Грунтовку разбавить в соответствии с условиями проведения работ и нанести с помощью кисти, валика или распыли-

теля по всей поверхности основания. Нанесение цементных или гипсовых материалов производить после полного высыхания ранее загрунтованного основания (не менее 1 часа). При обработке горизонтальных оснований распре-

делять грунтовку без образования луж.

УПАКОВКА

Пластиковые канистры 1/10 кг.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать в условиях, обеспечивающих целостность упаковки. Хранить при температуре не ниже +5°C. Срок хранения 12 месяцев.

Выпускается по ТУ 5775-007-40397319-2004.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Грунт необходимо утилизировать как строительные отходы. Запрещается выливать материалы в канализацию. Канистру следует утилизировать как бытовой мусор.