
КРАСКА АКРИЛОВАЯ ecoroom ИНТЕРЬЕРНАЯ ДЛЯ OSB

Описание	Высококачественная интерьерная краска на основе водно-дисперсионной композиции сополимеров с минеральными наполнителями и функциональными добавками, готовая к применению. Обладает повышенным укрывом и белизной. Не содержит вредных веществ и растворителей. Защищает обработанную поверхность, придает декоративные свойства. Образует «дышащее» покрытие, пожаровзрывобезопасная, экологически чистая.
Область применения	Применяется для окрашивания стен и потолков в жилых или нежилых помещениях зданий из дерева, OSB, фанеры и других пористых древесных материалов с нормальной эксплуатационной нагрузкой.
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">• отсутствие запаха• легко наносится• высокая укрывистость• экономичный расход• повышенная белизна• обладает антибактериальными свойствами
Подготовка поверхности	Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить и обеспылить основание. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира. При необходимости удалить отслаивающиеся фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты.
Способ применения	Перед применением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем тонким слоем на сухое, чистое основание. Для лучшей адгезии рекомендуется обработать поверхность грунтом ecoroom для OSB панелей. При необходимости для снижения вязкости добавить воды не более 5% по объему. Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.
Меры предосторожности	Работать с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Ограничения

Не допускается нанесение краски интерьерной для OSB при внешней температуре и температуре основания от 0 до +5°C. Не допускается нанесение на ранее пораженные грибом основания без дополнительной обработки. Не допускается разбавление состава более указанных в описании пропорций. Не допускается нанесение на влажные, мокрые или сырые панели, хранящиеся или используемые с нарушениями нормативных требований. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. В случае эмиссии смол, проявление смолы на поверхности окрашенной OSB плиты в виде желтых пятен, рекомендуется применять отсекающий грунт на органической-полиуретановой, водной-полиуретановой и акриловой основе.

Технические характеристики

Расход на один слой, г/м ²	150-200
Цвет пленки после высыхания	белый, возможна колеровка
Сухой остаток, %	60
pH	7,9
Плотность, г/мл	1,5
Способ нанесения	кисть, валик, безвоздушный метод
Разбавитель	вода
Морозостойкость, при -20°C	5 циклов замораживания/оттаивания

Состав

Вода, акриловая дисперсия, полимерная композиция, пигменты, функциональные добавки (диспергаторы, консерванты, пеногаситель, биоциды).

Расход

150-200 г/м² в зависимости от фактуры поверхности.

Время высыхания

Не более 1,5 часа при температуре +20 °C (±2°C) и относительной влажности воздуха 70%.

Хранение

Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре не ниже +5°C и не выше + 30°C. Допускается транспортировка и хранение при температуре не ниже -20°C, при этом общее время хранения при отрицательной температуре не должно превышать 30 суток, количество циклов размораживание/замораживание не более 5. Размораживание производить при +23 °C без нагрева источниками тепла, вдали от нагревательных приборов не менее суток. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев от даты изготовления.

Фасовка

5 л. и 10 л. Пластиковое ведро.