

ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ecoroom УКРЕПЛЯЮЩАЯ

Описание	Высококачественная грунтовка на основе водной акриловой дисперсии мирового лидера в химической отрасли DOW Chemical. Укрепляет пористые, осыпающиеся и мелящие основания, снижает расход краски, выравнивает впитывающую способность основы, дает «дышать» обратной поверхности, не содержит растворителей, обладает антибактериальными свойствами. Без запаха. Взрывопожаробезопасно, нетоксично, экологически чистый продукт.
Область применения	Применяется для наружных и внутренних работ. Предназначена для грунтования побеленных поверхностей под дальнейшую окраску, укрепления слабых, легко осыпающихся поверхностей, а также для уменьшения впитывающей способности бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных и деревянных поверхностей перед последующей окраской водно-дисперсионными красками, оклейкой обоями, шпатлеванием, облицовкой керамической плиткой. Уменьшает расход краски в среднем на 10%.
Преимущества	• отсутствие запаха • легко наносится • выравнивает впитывающую способность • антисептические свойства • укрепляет рыхлые основания
Подготовка поверхности	Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить основание от мела и отслаивающихся элементов. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира. При необходимости удалить непрочные фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты.
Способ применения	Перед применением взболтать. Наносить кистью, валиком или распылителем тонким слоем. При необходимости допускается разбавление водой не более 5% по объему. Применять при температуре не ниже +5°C. Инструменты после окончания работ промыть водой.
Меры предосторожности	Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Беречь от детей.

Ограничения

Не допускается нанесение грунтовки акриловой укрепляющей при температуре в помещении и температуре основания ниже +5°C. Не допускается нанесение на ранее пораженные грибом основания без дополнительной обработки. Не допускается разбавление состава более указанных в описании пропорций. Не допускается нанесение на влажные, мокрые или сырые основания. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов.

Технические характеристики

Расход на один слой, г/м ²	100-140
Цвет пленки после высыхания	прозрачный
Способ нанесения	кисть, валик, безвоздушный метод
Разбавитель	вода
Морозостойкость, при -20°C	5 циклов замораживания/оттаивания

Состав

Композиция высококачественных латексов, акриловые и целлюлозные загустители, антисептик, вода.

Расход

100-140 г/м² в зависимости от фактуры поверхности и впитывающей способности основания.

Время высыхания

Время высыхания не более 1 часа при температуре +20°C (±2°C) и относительной влажности воздуха 70%.

Хранение

Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре не ниже +5°C и не выше + 30°C. Допускается транспортировка и хранение при температуре не ниже -20°C, при этом общее время хранения при отрицательной температуре не должно превышать 30 суток, количество циклов размораживание/замораживание не более 5. Размораживание производить при +23 °C без нагрева источниками тепла не менее 1 суток. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев от даты изготовления.

Фасовка

5 кг., 10 кг. Пластиковая канистра.